

IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

CASA DE JARDÍN HABITABLE



Maison 63p / 83p

Estándar – casa de jardín habitable

Maison 63 p



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

- Estructura del edificio en aluminio
- Puerta corredera de aluminio con ruptura de puente térmico, dos hojas con doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Ventana abatible de aluminio con ruptura de puente térmico, doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensión de pérgola bioclimática
- Pared doble aislada con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento liso en acero lacado y, en el interior, panel aislante de madera melaminada PEFC con aislamiento XPS de 102 mm encapsulado entre dos láminas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, resultando en una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con refuerzo doble, resultando en un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Suelo compuesto por panel de acero aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm, encaje por espiga/ravura
- Viga de sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico



Estándar – casa de jardín habitable

Maison 83 p



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

- Estructura del edificio en aluminio
- Puerta corredera de aluminio con ruptura de puente térmico, dos hojas con doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Ventana abatible de aluminio con ruptura de puente térmico, doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensión de pérgola bioclimática
- Pared doble aislada con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento liso en acero lacado y, en el interior, panel aislante de madera melaminada PEFC con aislamiento XPS de 102 mm encapsulado entre dos láminas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, resultando en una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con refuerzo doble, resultando en un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Suelo compuesto por panel de acero aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm, encaje por espiga/ravura
- Viga de sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico









IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es