


ACCIONADOR
F10/15C
CA1 C1



230
400 V

Hasta
1500 kg


Velocidad
10,3 m/min

ACCIONADOR

F10/15C

CA1

C1



P-500F10CA1

Accionador de cadena 230 V CA monofásico con final de carrera. Peso máx. puerta: 1000 kg.

P-500F15C1

Accionador de cadena 400 V CA trifásico con final de carrera. Peso máx. puerta: 1500 kg.

CARACTERÍSTICAS:


- Uso industrial
- Motor electromecánico irreversible
- Para puertas de libro con más de dos hojas acordeón
- Para puertas industriales correderas máx. 1500 Kg
- Motorreductor en baño de aceite con tornillo de acero templado y engranajes en bronce para un alto rendimiento y durabilidad

VENTAJAS:

- Uso semi-intensivo
- Apto para puertas de gran tamaño
- Versión con final de carrera incorporado: reducción de las conexiones e instalación rápida

DISEÑOS TÉCNICOS

Características técnicas	F10CA1	F15C1
Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)	400 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentación motor	230 V AC	400 V AC
Absorción	3,9 A	3,25 A
Potencia nominal	720 W	1000 W
Ciclo de trabajo	50 %	55 %
Temperatura de trabajo	-20° C + +55° C	-20° C + +55° C
Termoprotección motor	150° C	150° C
Grado de protección IP	IP 40	IP 40
Velocidad de maniobra	10,3 m/min	10,3 m/min
Peso máximo de la hoja	<1000 kg	<1500 kg



ACCESORIOS



P-550MS
Mecanismo de desbloqueo desde el interior con tirador metálico



P-550TEN
Tensor de cadena



P-550CAT5
Cadena de 1/2" x 5/16" (5 m)



P-600D703
Cuadro de maniobras 230/400 V con sistema de freno eléctrico



M-03083850LR
Final de carrera



S-800B600100
Placa angular para la fijación del motorreductor



P-750COP2
Tapa de la caja de la central de mando con 2 botones de control



P-750COP3
Tapa de la caja de la central de mando con 3 botones de control



P-300PPI
Botonera industrial



P-250RXSM2
Receptor radio por autoaprendizaje, 433,92 MHz, bicanal enchufable (memoria 14 códigos)



P-900OPTIC
Pareja de fotocélulas por rayos infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m



P-900VLED-AT
Intermitente de led blanco versión 230 V AC



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es